

아워미터

TH63 · 64 아워미터(하프)



사용상의 주의
▶P. 1432

제어반면을 넓게 사용할 수 있는 소형 사이즈(24×48mm)



특징

- 소형 사이즈로 제어반면을 넓게 사용할 수 있습니다
- 리셋 버튼 부착(TH64)
- 여유있는 시간 표시(TH63)
- 평형 단자를 채택하여 결선이 간단
#187 평형 접속 단자(리셋터클)의 압착은 일본압착 단자 제조 공구 "YC-051"을 사용해 주십시오.
- 고성능 동기 모터, 50/60Hz 변환 부착
- 회전 표시 부착(시계 반대 방향으로 72초에 1회전)

용도

- 소형 발동기, 식품 가공기의 이동 관리
- 임대 기기의 시간계
- 각종 설비의 메인터넌스 관리 등으로 사용

품종

품명	조작 전압	주문 품번	조작 전압	주문 품번	조작 전압	주문 품번
TH63 리셋 버튼 없음	AC100V	TH631	AC24V	TH634	AC115-120V	TH637
	AC200V	TH632	AC48V	TH635	AC220V	TH638
	AC12V	TH633	AC110V	TH636	AC240V	TH639
TH64 리셋 버튼 부착	AC100V	TH641	AC24V	TH644	AC115-120V	TH647
	AC200V	TH642	AC48V	TH645	AC220V	TH648
	AC12V	TH643	AC110V	TH646	AC240V	TH649

(주1): 본 상품은 은색 패널만 해당됩니다.
(주2): UL/CSA 규격 취득품을 표준으로 하고 있기 때문에 품번 끝에 "U"는 필요하지 않습니다.

- 화이버 센서
- 레이저 센서
- 빔 센서
- 마이크로 포토 센서
- 에어리어 센서
- 라이트 커튼
- 압력·유량 센서
- 근접 센서
- 특수 온도 센서
- 센서 주변 기기
- 간이 배선 절감 유닛
- 배선 절감 시스템
- 검사·판별·측정용 센서
- 정전기 대책 기기
- 마이크로 스크립
- 레이저 마커
- PLC·터미널
- 표시기
- 에너지 절감 지원 기기
- FA 컴포넌트
- 화상 처리기
- UV 조사기
- 타이머
- 타임 스위치
- 카운터
- 아워미터
- 옵션
- 리미트 스위치
- 솔레노이드
- 팬 모터
- 온도 조절기

- 선정 가이드
- LH2H
- LH2H 프리셋
- TH63/64
- TH13 · TH23